



## F3 CL 10/17/22 . HAYONS RABATTABLES 5 VÉRINS

### CAPACITÉ DE CHARGE

- 1000 KG
- 1700 KG
- 2200 KG



### DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin automatique d'inclinaison
Vérins d'inclinaison:	Double effet
Ouverture plate-forme:	Ouverture assistée
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau plate-forme:	Aluminium ou acier
Chevauchement de plate-forme sous plancher:	- 55 F3CL 17 - 22 - 50 F3CL 10
Profondeurs standards plate-forme Acier:	1500 - 1800 mm
Profondeurs standards plate-forme Alu:	1500 - 1600 - 1800 mm (max. 2100 mm - F3CL 10HS) (max. 2300 mm - F3CL 17HS) (max. 2600 mm - F3CL 22HS)
Largeurs standards plate-forme Acier:	2520 mm
Largeurs standards plate-forme Alu:	2350 - 2520 mm (max 2600)
Longueurs bras de levage:	C - H - HS - HL
Longueurs bras de levage (W):	1230 - 1520 mm
Commande standard:	Unité du boîtier de commande extérieur avec joystick, bouton rotatif
Poids incluant la barre anti-encastrement homologuée CE: 290 à 445 kg	


### UTILISATION

Les F3CL 10/17/22 à 5 vérins sont des hayons très résistants, offrant de grandes performances pour des usages intensifs.

Idéal pour les utilisations les plus contraignantes comme le secteur de la grande distribution et de la distribution alimentaire.

L'ouverture assistée de la plate-forme permet une ouverture très rapide de la plate-forme même par des températures très basses, une inclinaison automatique hydraulique en douceur, et une grande rigidité idéale pour équiper les véhicules des clients qui aiment les hautes performances.

Les F3CL 10/17/22 à 5 vérins sont des hayons extrêmement polyvalents qui conviennent aux camions au-dessus de 7.5 t, aux remorques et aux semi.



Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600 mm)	Poids* (Kg)	E		A		B		B'		T	Longueur Bras	Largeur Bras (entraxe)		
			max	min	max	min	min	min	W105	W123			W152		
F3CL 10 C	1000	290	1115	300	500	555	705	215	640	1050					
F3CL 10 H		305	1260	340	560	640	735	215	742	1050					
F3CL 10 HS		320	1400	400	680	735	830	215	895	1050					
F3CL 17 C	1700	405	1145	390	510	631	761	257	640		1230				
F3CL 17 H		420	1285	455	580	627	757	257	742		1230	1523			
F3CL17 HS		435	1430	460	680	761	891	257	895		1230	1523			
F3CL 17 HL	1500	455	1520	545	770	882	1032	257	1040		1230				
F3CL 22 C	2200	415	1145	390	510	631	761	257	640		1230				
F3CL 22 H		430	1285	455	580	627	757	257	742		1230	1523			
F3CL22 HS		445	1430	460	680	761	891	257	895		1230	1523			
F3CL 22 HL		465	1520	545	770	882	1032	257	1040		1230				

\* Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit sans barre anti-encastrement.


Le poids peut varier en fonction de la largeur. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.



## F3 CL 10/17/22 . HAYONS RABATTABLES 5 VÉRINS

### CAPACITÉ DE CHARGE

- 1000 KG
- 1700 KG
- 2200 KG



Butées mécaniques



Groupe hydraulique



Boîtier de commande