



F3CL 080 . HAYON RABATTABLE 5 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 800 KG



DONNÉES TECHNIQUES

	VERSION COMPLÈTE	VERSION STANDARD
Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Vérins d'inclinaison:	Double effet	Simple effet
Ouverture de la plate-forme:	Ouverture assistée	Ressort d'assistance et poids
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique	Oui, Hydraulique
Matériau Plate-forme:	Aluminium	Aluminium
Chevauchement de plate-forme sous plancher:	-50 F3CL 080	-50 F3CL 080
Profondeurs standards plate-forme Alu:	1400-1600 (max. 2000mm)	1400-1600 (max. 2000mm)
Largeurs standards plate-forme Alu:	2350 - 2520 mm (max 2500)	2350 - 2520 mm (max 2500)
Longueurs bras de levage:	C - H	C - H
Largeurs bras de levage (W):	580 mm - 1230 mm	580 mm - 1230 mm
Unité de commande standard:	avec joystick, bouton rotatif	Boîtier de commande extérieur avec joystick, bouton rotatif
Poids incluant la barre anti-encastrement homologuée CE: 205 à 265 kg		

UTILISATION

Le F3CL 080 à 5 vérins est un hayon très léger, solide et compact, aux performances très élevées.

L'ouverture assistée de la plate-forme permet une ouverture très rapide de la plate-forme même par des températures très basses.


Inclinaison automatique hydraulique en douceur.

Grande rigidité idéale pour équiper les véhicules des clients qui aiment les hautes performances.

Le hayon rabattable F3CL 080 est conseillé pour la distribution et pour les véhicules commerciaux, ainsi que pour les véhicules moyens jusqu'à 7,5 tonnes.


Poutre faite sur mesure pour répondre à la plupart des véhicules commerciaux

F3CL080 W58
(exemple d'application)



ACCESSOIRE (SUR DEMANDE)

Kit de fixation crochet de remorquage pour FCL 080 W58 et W123



Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Dimensions Standards Plate-forme		Poids * Kg	A		E	B	B1	T	Longueur Bras (mm)	Largeur bras		
		Profondeur	Largeur		min.	max.	max.	min.	min.			W123 (mm)	W58 (mm)	
F3CL080C	800 Kg	1200	sur demande	205	235	430	985	448	523	190	540	1230	580	
		1400*		225										
F3CL080H		1600		245	1140	526	601	640	1230		580			
		1800		265	295	495								

* Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit sans barre anti-encastrement. Le poids peut varier en fonction de la largeur.

Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.



F3CL 080 . HAYON RABATTABLE 4 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 800 KG



PLUSIEURS VERSIONS
ET DIFFÉRENTES SOLUTIONS



F3CL 080 - Sont disponibles pour tous les véhicules avec un châssis en double "C".
W123 Standard
(W58 non disponible)

Citroën
Fiat
Peugeot

JUMPER
DUCATO
BOXER

F3CL 080 W58 - Peut être monté sur tous les véhicules avec un châssis en double oméga et sur les fourgons d'origine.

Note: Le montage indiqué ci-dessus se réfère à un véhicule avec châssis d'origine non allongé.



Ford

TRANSIT

F3CL 080 W58
(W 123 sur demande)
Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.

Mercedes

SPRINTER

F3CL 080 W58
(W 123 sur demande)
Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.



VERSION SPÉCIALE POUR AMBULANCES

- Équipement standard
- Commande extraplate à l'extérieur du véhicule.
 - Barrières de sécurité rabattables
 - Blocage civière automatique.
 - Kit pompe de secours pour ouverture et fermeture manuelles.



F3CL 080 W58 utilisée par: Wellington Free Ambulance, Hamilton, New Zealand.



Excellent plateau en aluminium perforé (en option - sur demande)

Renault Master

- Traction roues simples
- Propulsion roues simples
- Propulsion roues jumelées

F3CL080 W58 o 123
Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.

Volkswagen

CRAFTER 2019

Man

TGE 2019