



F3 RE 17/22 CC . HAYONS RETRACTABLES AVEC COULISSES CHROMEES ET VERIN DE RETRACTION - 5 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 1700 KG
- 2200 KG



DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Système de glissières:	Coulisses chromées et rétraction par vérins doubles
Vérins d'inclinaison:	Simple effet.
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, hydraulique
Matériau plate-forme:	Aluminium
Profondeurs standards plate-forme alu:	1 fois repliée: 1483 - 1683 - 1783 mm (max 2033 mm) 2 fois repliée: 1333 - 1633 - 1833 mm
Largeurs standards plate-forme Alu:	2100 - 2250 - 2400 mm (Max 2500)
Longueurs bras de levage:	C - H - HS - HSS
Largeurs bras de levage (W):	780 - 1230 - 1520 mm
Commande standard:	Unité du boîtier de commande extérieur avec joystick, bouton rotatif

UTILISATION

Les F3RE 17/22 CC à 5 vérins sont des hayons très robustes, offrant de grandes performances pour une utilisation intensive.

Le F3RE 17/22 CC avec coulisses chromées, offre de grandes qualités, un parfait alignement et peu d'entretien. Il est idéal pour les utilisations les plus contraignantes comme le secteur de la grande distribution et de la distribution alimentaire.

Inclinaison automatique douce, haute rigidité, idéal pour équiper les véhicules de clients qui aiment les hautes performances.

Les F3RE 17/22 à 5 vérins sont des élévateurs extrêmement polyvalents et conviennent aux camions commerciaux de plus de 7.5T, porteurs, remorques et semi-remorques.



	Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	E max	Profondeur plate-forme (exemple)	PORTEUR				SEMI-REMORQUE			
					B min	B' min	T	Poids Kg**	B min	B' min	T	Poids Kg**
1 FOIS REPLIÉE	F3 RE 17 C CC	1700 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	580	-	-	-	-
	F3 RE 17 H CC		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	605	1809	1854	453	605
	F3 RE 17 HS CC		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	630	1962	2007	453	630
	F3 RE 22 C CC	2200 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	600	-	-	-	-
	F3 RE 22 H CC		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	625	1809	1854	453	625
	F3 RE 22 HS CC		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	650	1962	2007	453	650
2 FOIS REPLIÉE	F3 RE 17 C CC	1700 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	510	-	-	-	-
	F3 RE 17 H CC		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	545	1160	1220	521	545
	F3 RE 17 HS CC		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	610	1315	1375	521	610
	F3 RE 22 C CC	2200 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	530	-	-	-	-
	F3 RE 22 H CC		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	565	1160	1220	521	565
	F3 RE 22 HS CC		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	630	1315	1375	521	630

*Profondeur plate-formes disponibles: de 1333 mm. à 2033 mm. **Poids indicatif pour hayon avec largeur plate-forme de 2450 mm.


Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage). Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l'évolution du produit et de sa fabrication. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.



F3 RE 17/22 CC . HAYONS RETRACTABLES AVEC COULISSES CHROMEES ET VERIN DE RETRACTION - 5 VÉRINS


CAPACITÉ DE CHARGE

- 1700 KG
- 2200 KG




Double vérin de rétraction boulonné avec fixation boulonnée au véhicule


Rétraction par coulisses chromées, assurant un parfait guidage précis et durable



Montage porteur avec plate-forme
1 fois repliée



Montage porteur avec plate-forme
2 fois repliée



Montage semi-remorque
avec plate-forme 1 fois repliée